



# USTM

Professional  
water treatment

## ZMIĘK CZACZ WODY MORE

**MORE to nowy, kompaktowy zmiękcacz do wody USTM zaprojektowany z myślą o gospodarstwach domowych. Bardzo prosty zarówno w montażu, programowaniu jak i obsłudze.**

- Innowacyjny sterownik LCD w języku polskim
- Łatwa obsługa „press and start”
- Regeneracja UP-FLOW
- Cicha i szybka praca urządzenia
- Duży otwór na sól

| Symbol                          | WS-20-LCD-MORE                      | WS-25-LCD-MORE                    |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                             | kompaktowy                          | kompaktowy                        |
| Przepływ maksymalny             | 1,7 m <sup>3</sup> /h               | 1,7 m <sup>3</sup> /h             |
| Przepływ nominalny              | 1,2 m <sup>3</sup> /h               | 1,2 (m <sup>3</sup> /h)           |
| Zawartość jonitu                | 20 l                                | 25 l                              |
| Zdolność jonowymienna           | 57° dH x m <sup>3</sup>             | 71° dH x m <sup>3</sup>           |
| Śr. zużycie wody na regenerację | 160 l                               | 170 l                             |
| Śr. zużycie soli na regenerację | 3 kg                                | 3,5 kg                            |
| Wymiary (szer. / głęb. / wys.)  | 31 / 50 / 110 cm                    | 31 / 50 / 110 cm                  |
| Rozmiar butli (śred. / wys.)    | 8" / 35"                            | 9" / 35"                          |
| Waga                            | 34,5 kg                             | 40 kg                             |
| Ciśnienie robocze               | 2,6 bar – 5,5 bar (zalecane 4 bary) | 3 bar – 5,5 bar (zalecane 4 bary) |
| Temperatura pracy               | 1 - 30°C                            | 1 - 30°C                          |
| Zasilanie, napięcie             | AC 220 - 240 V; 12 V (1500 mA)      | AC 220 - 240 V; 12 V (1500 mA)    |
| Pobór mocy                      | 8 W (tylko podczas regeneracji)     | 8 W (tylko podczas regeneracji)   |
| Przylącze                       | 1"                                  | 1"                                |



USTM Sp. z o.o.  
ul. Piaskowa 124a  
97-200 Tomaszów Mazowiecki, Poland  
tel.: (+48) 44 711-11-19  
e-mail: biuro@ustm.pl