



Karta produktowa

Filtr oleju zintegrowany z odpowietrznikiem FloCo-Top-1C Si, przyłączy G3/8" x GW G3/8", wkład krótki z tworzywa 50  m

Art. nr

70 155

Kod EAN: 4049827187514

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach olejowych jednorurowych z powrotem niespalonego paliwa.
- Może być używany z olejem opałowym lekkim, olejem napędowym, paliwami parafinowymi, biopaliwem i biodieslem zawierającym maksymalnie 30% dodatków roślinnych.
- Montowany między zbiornikiem oleju a palnikiem olejowym.
- Usuwa z oleju zanieczyszczenia stałe, jednocześnie usuwając pęcherzyki powietrza z oleju, które mogą powodować niestabilną pracę palnika i pompy.

Opis

- Korpus wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
- Zawór zwrotny zabezpiecza przed przepływami zwrotnymi w kierunku zbiornika.
- Zintegrowane w zaworze zwrotnym zabezpieczenie przeciwko nadmiernemu wzrostowi ciśnienia otwiera przepływ do zbiornika po przekroczeniu 1,5 bara, chroniąc instalację przed uszkodzeniem.
- Odstojnik filtra z przezroczystego tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający filtr od zbiornika ułatwia czynności konserwacyjne.
- Odpowietrznik wyposażony w tłumik piany.
- Wkład filtracyjny wykonany z tworzywa spiekanego o powierzchni filtracyjnej 115 cm².

Elementy dostawy

- Filtr olejowy z wkładem plastikowym.
- Kołpak odpowietrzający z króćcem na wężyk.
- Uchwyt montażowy z wkrętami.
- Uszczelka miedziana.

Dane techniczne

Rodzaj wkładu filtra	plastikowy
Przepływ	max 100 l/h
Przyłącze od strony zbiornika	GW G $\frac{3}{8}$ "
Przyłącze od strony palnika	2x G $\frac{3}{8}$ " (stożkowe 60 stopni)
Filtracyjność	50 - 70 mikrometrów
Temperatura medium	max 60°C
Ciśnienie ssania	max 0,5 bar

3 lata gwarancji

Budowa

