



Karta produktowa

Przewodowy,
podtynkowy regulator
dobowy, 230 V AC, czarny

Art. nr

VS35B

Kod EAN: 5060103692729

Zastosowanie

- Steruje ogrzewaniem/chłodzeniem płaszczyznowym.
- Łączy się z listwą przewodową.
- Montowany do puszki fi 60 mm.

Opis

- Praca ze stałą temperaturą.
- Ochrona zaworów przed zastaniem.
- Ochrona przed zamarzaniem.
- Miejsce na dodatkowy czujnik temperatury podłogi FS300.

Dane techniczne

Zasilanie	230 V AC 50 Hz
Obciążenie	max 3 A
Zakres regulacji temperatury powietrza	5÷35°C
Dokładność wskazania temperatury	0,5°C
Algorytm sterujący	PWM lub histereza: +/- 0,25°C lub +/- 0,5°C
Komunikacja	przewodowa
Wejście S1 i S2	temperatura podłogi, pomiar temperatury
Sygnał wyjściowy	230 V AC 50 Hz
Wymiary	86 x 86 x 42 mm
Sposób montażu	podtynkowy
Harmonogram pracy	Dobowy
Kolor	Czarny
System doramkowy	NIE

5 lat gwarancji

Wymiary

