



#### Karta produktowa

SALUS zestaw przeciwwzalaniowy - system bezprzewodowej detekcji wycieku (bramka UG800 + przekaźnik SR600 + czujnik WLS600) z zaworem kulowym z siłownikiem BEV 213, DN25, Kvs 60 m<sup>3</sup>/h, Rp1"

Art. nr

**90 213 34**

Kod EAN: 5902510014230

## Zastosowanie

- Czujnik WLS600 wykrywa wyciek i chroni przed zalaniem w łazience, kuchni, pralni, kotłowni itp.
- Dodatkowa sonda umożliwia wykrycie wycieku wody w trudno dostępnych miejscach.
- Bezprzewodowo, za pomocą przekaźnika SR600, zamyka zawór BEV na głównym przyłączy wody.

## Opis

- Po wykryciu wody wysyła informację drogą SMS lub maila.
- Możliwość montażu wielu czujników WLS600 w jednym systemie.
- Zdalnie steruje systemem antyzalaniowym poprzez aplikację SALUS Premium Lite lub przeglądarkę www.
- Możliwość podłączenia max 200 urządzeń SALUS Smart Home.

## Elementy dostawy

- UG800 Bramka Internetowa sieci ZigBee (1 szt.)
- WLS600 Czujnik zalania sieci ZigBee, bateryjny (1 szt.)
- 90 213 00 2-drogowy zawór kulowy z siłownikiem BEV (1 szt.)
- GRATIS: SR600 Inteligentny przekaźnik sieci ZigBee, 230 V AC (1 szt.)
- Elementy montażowe: obudowa z uchwytem do montażu naściennego SR600, szybkozłącze, przewód zasilający przekaźnik.

## Dane techniczne

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Zasilanie        | 230 V AC 50 Hz                                |
| Port             | 1x10/100 LAN                                  |
| Obciążenie       | max 16 A                                      |
| Komunikacja      | przewodowa/bezprzewodowa, ZigBee 3.0; 2,4 GHz |
| Zasięg           | max 100 m (w otwartej przestrzeni)            |
| Sygnał wyjściowy | NO/COM (styki beznapięciowe)                  |
| Sygnał wejściowy | 230 V AC 50 Hz                                |
| Przyłącze        | R 1"                                          |

