



#### Karta produktowa

Siłownik elektryczny ARM  
323 ProClick, 3-pkt., 230 V  
AC, 60 s, 6 Nm

Art. nr

14 323 10

Kod EAN: 5902510003227

## Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na 3 i 4-drogowych obrotowych zaworach mieszających.
- Automatyzuje pracę zaworu w funkcji mieszania.

## Opis

- Wyposażony w system ProClick bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Umożliwia operowanie zaworem w trybie ręcznym przy użyciu pokrętła.
- Tryb ręczny uruchamiany i wyłączany jest przez proste w użyciu sprzęgło w formie przycisku.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 i od 10 do 0).
- Diody LED wskazują kierunek obrotu zaworu.


## Dane techniczne

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Sygnał sterujący      | 3-punktowy               |
| Czas obrotu o 90°     | 60 sekund                |
| Napięcie zasilania    | 230 V AC                 |
| Moment obrotowy       | 6 Nm                     |
| Przewód elektryczny   | 2 m                      |
| Wyłącznik pomocniczy  | NIE                      |
| Temperatura otoczenia | 0÷50°C (bez kondensacji) |

3 lata gwarancji



## Budowa



## Wymiary

