




Karta produktowa

PrimoBox AZB 200 ze sprzęgłem hydraulicznym, 2 obiegi bez mieszania

Art. nr

76 200 00

Kod EAN: 5902510003791

Zastosowanie

- Stosowany w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowany na lub w ścianie w pobliżu źródła ciepła.
- Tworzy 2 obiegi grzewcze w oparciu o wbudowany rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym.
- Gwarantuje prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.
- Minimalizuje oddziaływanie pomp obiegowych na źródło ciepła.
- Opcjonalnie można połączyć go z zestawem separacyjnym **PrimoBox AHB** i stworzyć kolumnę grzewczą łączącą 2 źródła ciepła.

Opis

- Zestaw mieszający zamknięty w kompaktowej, metalowej szafce.
- Wyposażony w pompy Grundfos UPM3.
- Zastępuje skomplikowane instalacje ze sprzęgłami, rozdzielaczami – 80% kotłowni w jednej szafce.
- Organizuje i upraszcza całą instalację.
- Przetestowany pod kątem szczelności, hydraulicznym i elektrycznym.

Elementy dostawy

- Kołki montażowe.

Dane techniczne

Obieg 1	bezpośredni
Obieg 2	bezpośredni
Sprzęgło hydrauliczne	TAK
Moc	max 35 kW
Przyłącza od strony źródeł	G $\frac{3}{4}$ "
Przyłącza od strony instalacji	GW G $\frac{3}{4}$ "
Pompy obiegowe	Grundfos UPM 3 Auto 15-70/130 mm, 230 V AC, 52 W
Ciśnienie medium	max 4,5 bar
Temperatura medium	max 95°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 30%

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

