



Karta produktowa

PrimoBox AZB 205 ze
sprzęgłem hydraulicznym,
1 obieg bez mieszania i 1
obieg z zaworem
mieszącym i siłownikiem
ARM

Art. nr

76 205 00

Kod EAN: 5902510003814

Zastosowanie

- Stosowany w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowany na lub w ścianie w pobliżu źródła ciepła.
- Tworzy 2 obiegi grzewcze w oparciu o wbudowany rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym.
- Pozwala na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych.
- Gwarantuje prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.
- Minimalizuje oddziaływanie pomp obiegowych na źródło ciepła.
- Opcjonalnie można połączyć go z zestawem separacyjnym **PrimoBox AHB** i stworzyć kolumnę grzewczą łączącą 2 źródła ciepła.

Opis

- Prefabrykowane, gotowe rozwiązanie w metalowej szafce.
- Wyposażony w pompy Grundfos UPM3 i obrotowy zawór mieszający z siłownikiem ARM 141 ProClick.
- Zastępuje skomplikowane instalacje ze sprzęgłami, rozdzielaczami, zaworami mieszającymi – 80% kotłowni w jednej szafce.
- Organizuje i upraszcza całą instalację.
- Sprawdzony i przetestowany pod kątem szczelności, hydraulicznym i elektrycznym.

Elementy dostawy

- Kołki montażowe.

Dane techniczne

Obieg 1	bezpośredni
Obieg 2	ARV, Kvs 3,6 m ³ /h z siłownikiem ARM 141 ProClick
Sprzęgło hydrauliczne	TAK
Moc	max 35 kW
Przyłącza od strony źródeł	G ^{3/4} "
Przyłącza od strony instalacji	GW G ^{3/4} "
Pompy obiegowe	Grundfos UPM 3 Auto 15-70/130 mm, 230 V AC, 52 W
Ciśnienie medium	max 4,5 bar
Temperatura medium	max 95°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 30%

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

