

# Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 2017/BM/GM/01



1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** armatura sanitarna - baterie mechaniczne.
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** baterie sanitarne Batmix, Geometric.  
Rodzaje baterii sanitarnych Batmix, Geometric objęte dokumentem: umywalkowa, zlewozmywakowa, wannowa, natryskowa, bidetowa, części do baterii.
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
instalacje wodociągowe w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
EXEC Edmund Czubak i Wspólnicy Spółka Jawna  
Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, Polska.  
Shangrao City, Jiangxi, China
5. **Upoważniony przedstawiciel producenta:** nie dotyczy.
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4.
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
  - a) **Polska Norma wyrobu:**  
PN-EN 817:2008 – Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne. Ogólne wymagania techniczne.  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:** nie dotyczy.
  - b) **Krajowa ocena techniczna:** nie dotyczy.  
**Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:** nie dotyczy.  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:** nie dotyczy.
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
zalecane ciśnienie pracy	0,1 – 0,5 MPa (1 – 5 bar)		-
zalecana temperatura pracy	≤ 65° C		-
maksymalne ciśnienie pracy	1 MPa (10 bar)		-
temperatura maksymalna	90° C		-
Klasa przepływu baterii	umywalkowej, zlewozmywakowej, bidetowej	A	-
	prysznicowej	S	
	wannowej	S/S	
Grupa akustyczna	II		

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością

mgr Martyna Jasik-Mirowska

Warszawa, 2017-04-19  
(Miejsce i data wystawienia)

(podpis)

**Uwaga:**

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych powstała w oparciu o załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r.