



Karta produktowa

4-drogowy obrotowy
zawór mieszający ARV
484 ProClick, DN25, Rp1",
Kvs 9

Art. nr

13 484 20

Kod EAN: 5902510009649

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych z kotłami na paliwa stałe.
- Montowany na zasilaniu instalacji jako zawór z podwójnym mieszaniem.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumień czynnika wypływającego na instalację i powracającego do kotła, w celu uzyskania odpowiedniej temperatury, chroniąc kocioł przed korozją niskotemperaturową.
- Do ciągłego zabezpieczania kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu konieczne jest zautomatyzowanie pracy zaworu montując na nim siłownik ARM ProClick połączony z odpowiednim regulatorem lub regulatora zintegrowany z siłownikiem ACT / ARC ProClick.

Opis

- Wyposażony w system ProClick - pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Korpus wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 i od 10 do 0).
- Wskaźnik aktualnego położenia zawieradła.
- Przyłącza w formie ośmiokąta ułatwiające montaż.

Dane techniczne

DN	25
Kvs	9 m ³ /h
Przylączy	Rp1"
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 95°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji



Budowa



Wymiary

