



#### Karta produktowa

Hydromanometr HY 100,  
fi100 mm, 0÷4 bar, G1/2",  
rad, kl. 2,5

Art. nr

63 285

Kod EAN: 4016203632852

## Zastosowanie

- Przyrząd do otwartych instalacji grzewczych. Wyposażony w podwójną skalę (bar i mH<sub>2</sub>O) i czerwoną przestawną wskazówkę.

## Opis

- Przeznaczony do pomiaru ciśnienia w dowolnych miejscach w instalacji.
- Przeznaczony do gazów i cieczy nielepkich, niekrystalizujących, które nie działają niszcząco na stopy miedzi.

## Dane techniczne

|                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica tarczy                        | 100 mm                                                                                                                            |
| Wykonanie manometru                    | radialne                                                                                                                          |
| Przylącze                              | G1/2B                                                                                                                             |
| Zakres ciśnienia                       | 0 ÷ 4 bar                                                                                                                         |
| Klasa dokładności                      | 2,5                                                                                                                               |
| Obudowa                                | Tworzywo sztuczne, szybka z tworzywa montowana na wcisk                                                                           |
| Element pomiarowy w kontakcie z medium | Mosiądz (przy PF stal) - T <sub>max</sub> ≤ 60 °C                                                                                 |
| Typ manometru                          | RF/HZ/HY - z rurką Bourdona                                                                                                       |
| Skala                                  | podwójna z przestawną czerwoną wskazówką                                                                                          |
| Temperatura medium                     | max 60°C                                                                                                                          |
| Medium                                 | ciecze i gazy (nieagresywne, nielepkie, niekryształizujące): woda, mieszaniny wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% oraz inne |

3 lata gwarancji

## Wymiary

