



#### Karta produktowa

Jeden obieg rozdzielacza ProCalida IN 1 1/2", rozstaw 100 mm, G1", rotametr 4÷20 l/min

Art. nr

81 841

Kod EAN: 4049827227043

## Zastosowanie

- Stosowany w dużych instalacjach grzewczych/chłodzących lub w instalacjach dolnego źródła ciepła/chłodu.
- Montowany bezpośrednio do modułu podstawowego lub standardowego rozdzielacza ProCalida IN 1 1/2".
- Umożliwia podłączenie jednej pętli instalacji.
- Umożliwia regulację przepływu medium w pętli.

## Opis

- Wykonany z poliamidu PA66.
- Belka zasilająca wyposażona w rotametry z zakresem regulacji przepływu 4÷20 l/min.
- Belka powrotna wyposażona w nakrętki zaworów do ręcznego odcinania strumienia w pętli.

## Dane techniczne

Liczba obiegów	1
Przyłącza pętli grzewczych	G1"
Przyłącza siłowników termoelektrycznych	M30x1,5
Zakres regulacji przepływu medium	4÷20 l/min
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 90°C przy 3 bar, max 60°C przy 6 bar
Medium	woda, mieszaniny wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%, mieszaniny wody i bioetanolu o stężeniu maksymalnym 40%

3 lata gwarancji

## Wymiary

